

# 生コンクリート 価格スライド表

(2021年4月)

## 栃木県南部生コンクリート協同組合

〒323-0062 栃木県小山市大字立木 367

TEL(0285)37-1213 FAX(0285)37-2258

### 組合員

- |                 |           |   |
|-----------------|-----------|---|
| 大木生コン株式会社       | 〒321-0215 | 下都賀郡壬生町大字壬生乙 1859<br>☎(0282)82-2490・FAX(0282)82-1870  |
| 株式会社岡建材店生コン部    | 〒327-0323 | 佐野市戸奈良町 3 6 5<br>☎(0283)62-4756・FAX(0283)62-4667      |
| 小山レミコン(株)小山工場   | 〒323-0005 | 小山市大字渋井 6 7 0<br>☎(0285)37-1515・FAX(0285)37-2025      |
| 三洋コンクリート株式会社    | 〒323-0115 | 下野市下坪山 1 8 1 0 - 4<br>☎(0285)48-1336・FAX(0285)48-1338 |
| 株式会社五月女生コン小山工場  | 〒323-0068 | 小山市下初田 5 5 - 1<br>☎(0285)38-0192・FAX(0285)38-2808     |
| ティーエス生コン(株)小山工場 | 〒323-0005 | 小山市大字渋井 7 7 9<br>☎(0285)24-4821・FAX(0285)24-0174      |
| 栃木レミコン株式会社      | 〒328-0011 | 栃木市大宮町 2 6 2 1 - 1<br>☎(0282)27-5138・FAX(0282)27-5134 |
| 株式会社丸新生コン       | 〒323-1104 | 栃木市藤岡町藤岡 1 1 1 3<br>☎(0282)62-3300・FAX(0282)62-2926   |

### 登録販売店

- |                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| 住商セメント株式会社      | 〒330-0063 | さいたま市浦和区高砂 2-13-19 K2ビル 6F<br>☎(048)835-6830・FAX(048)825-7782        |
| スミセ建材株式会社       | 〒330-0841 | さいたま市大宮区東町1丁目 16-12 大宮東町第一生命ビル 2F<br>☎(048)643-6206・FAX(048)643-6208 |
| 太平洋セメント販売(株)    | 〒330-0802 | さいたま市大宮区宮町 1-86-1 大宮イーストビル 4F<br>☎(048)642-2663・FAX(048)644-7886     |
| ティーシートレーディング(株) | 〒321-0953 | 宇都宮市東宿郷 1-7-1 ウインズ杉 1F<br>☎(028)637-9870・FAX(028)637-9570            |
| 三谷商事株式会社        | 〒321-0923 | 宇都宮市下栗町 577 番地<br>☎(028)657-6411・FAX(028)657-5880                    |
| 三菱商事建材株式会社      | 〒170-6012 | 豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60 12F<br>☎(03)4213-4511・FAX(03)4213-4749        |
| 山一興産株式会社        | 〒330-0845 | さいたま市大宮区仲町3丁目 13-1 住友生命大宮第2ビル 6F<br>☎(048)643-2601・FAX(048)643-2562  |

基本価格体系、呼び強度にてご契約願います。

普通コンクリート 標準価格 (18N/mm<sup>2</sup>) 14,500 円

呼び強度	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
16	- 100	± 0	± 900	+ 1,200
18	標準	+ 100	+ 1,000	+ 1,300
21	+ 300	+ 400	+ 1,300	+ 1,600
24	+ 600	+ 700	+ 1,800	+ 2,200
27	+ 1,000	+ 1,200	+ 2,200	+ 2,600
30	+ 1,500	+ 1,700	+ 2,900	+ 3,300
33	+ 2,000	+ 2,200	+ 3,400	+ 3,800
36	+ 2,500	+ 2,800	+ 4,100	+ 4,600
39	+ 3,100	+ 3,400	+ 4,850	+ 5,400
40	+ 3,200	+ 3,500	+ 5,000	+ 5,500
42	+ 3,600	+ 3,900	+ 5,600	+ 6,100
45	+ 4,200	+ 4,500	+ 6,200	+ 6,700

呼び強度	高性能A E減水剤		呼び強度	石灰系骨材 2005
	普通セメント	中庸熱セメント		
16			16	+ 2,000
18			18	+ 2,000
21	+ 1,300	+ 2,600	21	+ 2,000
24	+ 1,700	+ 3,300	24	+ 2,000
27	+ 2,300	+ 3,900	27	+ 2,000
30	+ 3,000	+ 4,800	30	+ 2,000
33	+ 3,600	+ 5,400	33	+ 2,000
36	+ 4,200	+ 6,300	36	+ 2,000
39	+ 4,950	+ 7,250	39	+ 2,000
40	+ 5,100	+ 7,400	40	+ 2,000
42	+ 5,900	+ 8,400	42	+ 2,000
45	+ 7,200	+ 9,200	45	+ 2,000

- ・呼び強度 30Nスランプ 18 夏期配合からは、高性能A E減水剤使用となります。
- ・フロー管理の場合は、別途ご相談下さい。



## 高強度コンクリートスライド（大臣認定品）

### 普通セメント

管理強度	スランプ管理		フ ロ ー 管 理				
	21	23	45	50	55	60	65
39	+4,950	+5,150	+6,250	+6,450	+6,650	+6,850	
40	+5,100	+5,300	+6,900	+6,600	+6,800	+7,000	
42	+5,900	+6,100	+7,200	+7,400	+7,600	+7,800	
45	+7,200	+7,400	+8,500	+8,700	+8,900	+9,100	
48	+7,850	+8,050	+9,150	+9,350	+9,550	+9,750	+9,950
50	+8,300	+8,500	+9,600	+9,800	+10,000	+10,200	+10,400
51	+8,500	+8,700	+9,800	+10,000	+10,200	+10,400	+10,600
54	+9,050	+9,250	+10,350	+10,550	+10,750	+10,950	+11,150
55	+9,350	+9,550	+10,650	+10,850	+11,050	+11,250	+11,450
57	+9,850	+10,050	+11,150	+11,350	+11,550	+11,750	+11,950
60	+10,700	+10,900	+12,000	+12,200	+12,400	+12,600	+12,800

60Nを超える強度は組合内規によります。

### 中庸熱セメント

管理強度	スランプ管理		フ ロ ー 管 理				
	21	23	45	50	55	60	65
39	+7,100	+7,250	+8,400	+8,600	+8,800	+9,000	
40	+7,250	+7,400	+8,550	+8,750	+8,950	+9,150	
42	+8,000	+8,150	+9,300	+9,500	+9,700	+9,900	
45	+8,800	+8,950	+10,100	+10,300	+10,500	+10,700	
48	+9,400	+9,550	+10,700	+10,900	+11,100	+11,300	+11,500
50	+9,850	+10,000	+11,150	+11,350	+11,550	+11,750	+11,950
51	+10,350	+10,500	+11,650	+11,850	+12,050	+12,250	+12,450
54	+11,050	+11,200	+12,350	+12,550	+12,750	+12,950	+13,150
55	+11,700	+11,850	+13,000	+13,200	+13,400	+13,600	+13,800
57	+12,300	+12,450	+13,600	+13,800	+14,000	+14,200	+14,400
60	+13,800	+13,950	+15,100	+15,300	+15,500	+15,700	+15,900

60Nを超える強度は組合内規によります。

## 構造体強度補正值 28S<sub>91</sub> の標準値

補正值 (N/mm <sup>2</sup> )		6	3	6
普通セメント	平均気温 (°C)	$25 \leq \theta$	$8 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 8$
	適用期間	7/11~9/10	3/26~7/10 9/11~11/30	12/1~3/25
早強セメント	平均気温 (°C)	$25 \leq \theta$	$5 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 5$
	適用期間	7/11~9/10	3/5~7/10 9/11~12/16	12/17~3/4
高炉B種セメント	平均気温 (°C)	$25 \leq \theta$	$13 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 13$
	適用期間	7/11~9/10	4/26~7/10 9/11~11/2	11/3~4/25

気象庁の資料（栃木県小山市）過去10年間の平均気温より算出した。

## 気温によるコンクリートの温度補正

補正值 (N/mm <sup>2</sup> )		0	3	6
普通セメント	平均気温 (°C)	16以上	8以上 16未満	3以上 8未満
	適用期間	4/20~10/3	10/4~11/13 3/8~4/19	11/14~3/7
早強セメント	平均気温 (°C)	15以上	5以上 15未満	2以上 5未満
	適用期間	4/5~10/17	10/18~12/9 2/25~4/4	12/10~2/24
高炉B種セメント	平均気温 (°C)	17以上	13以上 17未満	10以上 13未満
	適用期間	4/28~9/28	9/29~10/18 4/2~4/27	10/19~11/2 3/18~4/1

宇都宮地方気象台の資料により、過去30年間の小山市の旬平均気温より算出した。

観測地点：小山市出井 1,900 日本たばこ産業株

## モルタル

配 合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント	備 考
1 : 1	ベース +11,000	ベース +13,000	
1 : 2	ベース + 6,000	ベース + 8,000	
1 : 3	ベース + 4,500	ベース + 6,500	
1:4 吹 付 用	ベース + 6,000	ベース + 8,000	
1 : 4	ベース + 3,500	ベース + 5,500	
1 : 5	ベース + 2,500	ベース + 4,500	

## 割 増 その他

種 別	ス ラ イ ド 額	備 考
小口料金(2.5㎡以下)	3,000円/台	小型車指定を含む
キャンセル料	1,000/㎡	前日12時以降のキャンセルの場合
出荷後のキャンセル料(戻りコン)	5,000/㎡	
複数箇所の荷卸し	現場当り3,000円	
工場渡し	▲1,000円/㎡	
休日割増	30万円/日	
夜間及び山岳料金	別途ご相談ください。	
杭用	+100円/㎡	
特殊繊維コンクリート割増	+2,000円/㎡	スチールファイバー 等
高速攪拌料	+300円/㎡	
プラント使用料	+300円/㎡	膨張材 等
流動化剤及び混和剤料	別途ご相談ください。	
水密および水中コンクリート	呼び強度でご発注ください。	
W/C又はセメント量指定	呼び強度でご発注ください。	
その他特殊コンクリート及びモルタル	別途ご相談ください。	