

生コンクリート 価格スライド表 (2021年10月)

栃木県南部生コンクリート協同組合

〒323-0062 栃木県小山市大字立木 367
TEL (0285) 37-1213 FAX (0285) 37-2258

組合員

大木生コン株式会社	〒321-0215	下都賀郡壬生町大字壬生乙	1859
	☎ (0282) 82-2490	・FAX (0282) 82-1870	
株式会社岡建材店生コン部	〒327-0323	佐野市戸奈良町	365
	☎ (0283) 62-4756	・FAX (0283) 62-4667	
小山レミコン(株)小山工場	〒323-0005	小山市大字渋井	670
	☎ (0285) 37-1515	・FAX (0285) 37-2025	
三洋コンクリート株式会社	〒323-0115	下野市下坪山	1810-4
	☎ (0285) 48-1336	・FAX (0285) 48-1338	
株式会社五月女生コン小山工場	〒323-0068	小山市下初田	55-1
	☎ (0285) 38-0192	・FAX (0285) 38-2808	
ティーエス生コン(株)小山工場	〒323-0005	小山市大字渋井	779
	☎ (0285) 24-4821	・FAX (0285) 24-0174	
栃木レミコン株式会社	〒328-0011	栃木市大宮町	2621-1
	☎ (0282) 27-5138	・FAX (0282) 27-5134	
株式会社丸新生コン	〒323-1104	栃木市藤岡町藤岡	1113
	☎ (0282) 62-3300	・FAX (0282) 62-2926	

登録販売店

住商セメント株式会社	〒330-0063	さいたま市浦和区高砂2-13-19	K2ビル6F
	☎ (048) 835-6830	・FAX (048) 825-7782	
スミセ建材株式会社	〒330-0841	さいたま市大宮区東町1丁目16-12	大宮東町第一生命ビル2F
	☎ (048) 643-6206	・FAX (048) 643-6208	
太平洋セメント販売(株)	〒330-0802	さいたま市大宮区宮町1-86-1	大宮イーストビル4F
	☎ (048) 642-2663	・FAX (048) 644-7886	
ティーシートレーディング(株)	〒321-0953	宇都宮市東宿郷1-7-1	ウィンズ杉1F
	☎ (028) 637-9870	・FAX (028) 637-9570	
三谷商事株式会社	〒321-0923	宇都宮市下栗町	577番地
	☎ (028) 657-6411	・FAX (028) 657-5880	
三菱商事建材株式会社	〒170-6012	豊島区東池袋3-1-1	サンシャイン60 12F
	☎ (03) 4213-4511	・FAX (03) 4213-4749	
山一興産株式会社	〒330-0845	さいたま市大宮区仲町3丁目13-1	住友生命大宮第2ビル6F
	☎ (048) 643-2601	・FAX (048) 643-2562	

基本価格体系、呼び強度にてご契約願います。

普通コンクリート 標準価格(18N/mm²) 14,500 円

呼び強度	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
16	- 100	± 0	+ 900	+ 1,200
18	標準	+ 100	+ 1,000	+ 1,300
21	+ 300	+ 400	+ 1,300	+ 1,600
24	+ 600	+ 700	+ 1,800	+ 2,200
27	+ 1,000	+ 1,200	+ 2,200	+ 2,600
30	+ 1,500	+ 1,700	+ 2,900	+ 3,300
33	+ 2,000	+ 2,200	+ 3,400	+ 3,800
36	+ 2,500	+ 2,800	+ 4,100	+ 4,600
39	+ 3,100	+ 3,400	+ 4,850	+ 5,400
40	+ 3,200	+ 3,500	+ 5,000	+ 5,500
42	+ 3,600	+ 3,900	+ 5,600	+ 6,100
45	+ 4,200	+ 4,500	+ 6,200	+ 6,700

呼び強度	高性能AE減水剤	
	普通セメント	中庸熱セメント
16		
18		
21	+ 1,300	+ 2,600
24	+ 1,700	+ 3,300
27	+ 2,300	+ 3,900
30	+ 3,000	+ 4,800
33	+ 3,600	+ 5,400
36	+ 4,200	+ 6,300
39	+ 4,950	+ 7,250
40	+ 5,100	+ 7,400
42	+ 5,900	+ 8,400
45	+ 7,200	+ 9,200

呼び強度	石灰系骨材 2005
16	+ 2,000
18	+ 2,000
21	+ 2,000
24	+ 2,000
27	+ 2,000
30	+ 2,000
33	+ 2,000
36	+ 2,000
39	+ 2,000
40	+ 2,000
42	+ 2,000
45	+ 2,000

- ・呼び強度30Nスランプ18夏期配合からは、高性能AE減水剤使用となります。
- ・フロー管理の場合は、別途ご相談ください。

高強度コンクリートスライド(大臣認定品)

普通セメント

管理強度	スランプ管理		フ ロ ー 管 理				
	21	23	45	50	55	60	65
39	+ 4,950	+ 5,150	+ 6,250	+ 6,450	+ 6,650	+ 6,850	
40	+ 5,100	+ 5,300	+ 6,400	+ 6,600	+ 6,800	+ 7,000	
42	+ 5,900	+ 6,100	+ 7,200	+ 7,400	+ 7,600	+ 7,800	
45	+ 7,200	+ 7,400	+ 8,500	+ 8,700	+ 8,900	+ 9,100	
48	+ 7,850	+ 8,050	+ 9,150	+ 9,350	+ 9,550	+ 9,750	+ 9,950
50	+ 8,300	+ 8,500	+ 9,600	+ 9,800	+ 10,000	+ 10,200	+ 10,400
51	+ 8,500	+ 8,700	+ 9,800	+ 10,000	+ 10,200	+ 10,400	+ 10,600
54	+ 9,050	+ 9,250	+ 10,350	+ 10,550	+ 10,750	+ 10,950	+ 11,150
55	+ 9,350	+ 9,550	+ 10,650	+ 10,850	+ 11,050	+ 11,250	+ 11,450
57	+ 9,850	+ 10,050	+ 11,150	+ 11,350	+ 11,550	+ 11,750	+ 11,950
60	+ 10,700	+ 10,900	+ 12,000	+ 12,200	+ 12,400	+ 12,600	+ 12,800

60Nを超える強度は組合内規によります。

中庸熱セメント

管理強度	スランプ管理		フ ロ ー 管 理				
	21	23	45	50	55	60	65
39	+ 7,100	+ 7,250	+ 8,400	+ 8,600	+ 8,800	+ 9,000	
40	+ 7,250	+ 7,400	+ 8,550	+ 8,750	+ 8,950	+ 9,150	
42	+ 8,000	+ 8,150	+ 9,300	+ 9,500	+ 9,700	+ 9,900	
45	+ 8,800	+ 8,950	+ 10,100	+ 10,300	+ 10,500	+ 10,700	
48	+ 9,400	+ 9,550	+ 10,700	+ 10,900	+ 11,100	+ 11,300	+ 11,500
50	+ 9,850	+ 10,000	+ 11,150	+ 11,350	+ 11,550	+ 11,750	+ 11,950
51	+ 10,350	+ 10,500	+ 11,650	+ 11,850	+ 12,050	+ 12,250	+ 12,450
54	+ 11,050	+ 11,200	+ 12,350	+ 12,550	+ 12,750	+ 12,950	+ 13,150
55	+ 11,700	+ 11,850	+ 13,000	+ 13,200	+ 13,400	+ 13,600	+ 13,800
57	+ 12,300	+ 12,450	+ 13,600	+ 13,800	+ 14,000	+ 14,200	+ 14,400
60	+ 13,800	+ 13,950	+ 15,100	+ 15,300	+ 15,500	+ 15,700	+ 15,900

60Nを超える強度は組合内規によります。

構造体強度補正值 $28S_{91}$ の標準値

補正值 (N/mm ²)		6	3	6
普通セメント	θ (°C)	$25 \leq \theta$	$8 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 8$
	適用期間	7/11 ~ 9/10	3/26 ~ 7/10 9/11 ~ 11/30	12/ 1 ~ 3/25
早強セメント	θ (°C)	$25 \leq \theta$	$5 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 5$
	適用期間	7/11 ~ 9/10	3/ 5 ~ 7/10 9/11 ~ 12/16	12/17 ~ 3/ 4
高炉B種セメント	θ (°C)	$25 \leq \theta$	$13 \leq \theta < 25$	$0 \leq \theta < 13$
	適用期間	7/11 ~ 9/10	4/26 ~ 7/10 9/11 ~ 11/ 2	11/ 3 ~ 4/25

θ : コンクリートの打込から 28日までの期間の予想平均気温 (°C)

モルタル

配 合	普 通 セ メ ン ト 高 炉 セ メ ン ト B 種	早 強 セ メ ン ト	備 考
1 : 1	ベース+11,000	ベース+13,000	
1 : 2	ベース+ 6,000	ベース+ 8,000	
1 : 3	ベース+ 4,500	ベース+ 6,500	
1 : 4 吹付用	ベース+ 6,000	ベース+ 8,000	
1 : 4	ベース+ 3,500	ベース+ 5,500	
1 : 5	ベース+ 2,500	ベース+ 4,500	

割 増 その他

種 別	ス ラ イ ド 額	備 考
小口料金 (2.5㎡以下)	5,000円/台	小型車指定を含む
キャンセル料	1,000円/㎡	前日12時以降のキャンセルの場合
出荷後のキャンセル料(戻りコン)	5,000円/㎡	
複数個所の荷卸し	現場当り 3,000円	
工場渡し	▲ 1,000円/㎡	
休日割増	30万円/日	
夜間及び山岳料金	別途ご相談ください。	
杭用	+100円/㎡	
特殊繊維コンクリート割増	+2,000円/㎡	スチールファイバー 等
高速攪拌料	+300円/㎡	
プラント使用料	+300円/㎡	膨張材 等
流動化剤及び混和剤料	別途ご相談ください。	
水密および水中コンクリート	呼び強度でご発注ください。	
W/C 又はセメント量指定	呼び強度でご発注ください。	
その他特殊コンクリート及びモルタル	別途ご相談ください。	