

生コンクリート 価格スライド表

(2026年 4月)

栃木県南部生コンクリート協同組合

〒323-0062 栃木県小山市大字立木 367
TEL (0285) 37-1213 FAX (0285) 37-2258

組合員

大木生コン株式会社	〒321-0215 下都賀郡壬生町大字壬生乙	1859
株式会社岡建材店 生コン部	☎ (0282) 82-2490	・FAX (0282) 82-1870
小山レミコン(株)小山工場	〒327-0323 佐野市	戸奈良町 365
三洋コンクリート株式会社	☎ (0283) 62-4756	・FAX (0283) 62-4667
株式会社五月女生コン小山工場	〒323-0005 小山市	大字渋井 670
ティーエス生コン(株)小山工場	☎ (0285) 37-1515	・FAX (0285) 37-2025
栃木レミコン株式会社	〒323-0115 下野市	下坪山 1810-4
株式会社丸新生コン	☎ (0285) 48-1336	・FAX (0285) 48-1338
	〒323-0068 小山市	下月初田 55-1
	☎ (0285) 38-0192	・FAX (0285) 38-2808
	〒323-0005 小山市	大字渋井 779
	☎ (0285) 24-4821	・FAX (0285) 24-0174
	〒328-0011 栃木市	大宮町 2621-1
	☎ (0282) 27-5138	・FAX (0282) 27-5134
	〒323-1104 栃木市	藤岡町藤岡 1113
	☎ (0282) 62-3300	・FAX (0282) 62-2926

登録販売店

住商セメント株式会社	〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-13-19 K2ビル6F	
スミセ建材株式会社	☎ (048) 835-6830	・FAX (048) 825-7782
太平洋セメント販売(株)	〒330-0841 さいたま市大宮区東町1丁目16-2大宮東町 第一生命ビル2F	
ティーシートレーディング(株)	☎ (048) 643-6206	・FAX (048) 643-6208
三谷商事株式会社	〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル4F	
MUCC商事株式会社	☎ (048) 642-2663	・FAX (048) 644-7886
山一興産株式会社	〒321-0953 宇都宮市東宿郷4丁目1番20号 山口ビル6F	
	☎ (028) 637-9870	・FAX (028) 637-9570
	〒321-0923 宇都宮市下栗町577 番地	
	☎ (028) 657-6411	・FAX (028) 657-5880
	〒140-0002 品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア 17F	
	☎ (03) 5781-7518	・FAX (03) 5781-7523
	〒330-0845 さいたま市大宮区仲町3丁目13-1 住友生命大宮第2ビル6F	
	☎ (048) 643-2601	・FAX (048) 643-2562

基本価格体系、呼び強度にてご契約願います。

普通コンクリート

標準価格(18N/mm²) 23,000 円

(円/m³)

呼び強度	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
18	標準	+ 100	+ 1,300	+ 1,600
21	+ 500	+ 600	+ 1,700	+ 2,000
24	+ 1,000	+ 1,100	+ 2,300	+ 2,600
27	+ 1,500	+ 1,700	+ 2,800	+ 3,200
30	+ 2,100	+ 2,300	+ 3,400	+ 3,800
33	+ 2,600	+ 2,800	+ 4,000	+ 4,500
36	+ 3,200	+ 3,500	+ 4,700	+ 5,200
40	+ 3,800	+ 4,100	+ 5,500	+ 6,000
42	+ 4,200	+ 4,500	+ 6,300	+ 6,800
45	+ 4,800	+ 5,100	+ 7,100	+ 7,600

高性能AE減水剤

(円/m³)

呼び強度	普通セメント	高炉セメントB種	早強セメント	中庸熱セメント
27	+ 2,300	+ 2,500	+ 3,600	+ 4,000
30	+ 3,000	+ 3,200	+ 4,300	+ 4,700
33	+ 3,600	+ 3,800	+ 5,000	+ 5,500
36	+ 4,200	+ 4,500	+ 5,700	+ 6,200
40	+ 5,100	+ 5,400	+ 6,800	+ 7,300
42	+ 5,900	+ 6,200	+ 8,000	+ 8,500
45	+ 6,800	+ 7,100	+ 9,100	+ 9,600

石灰系骨材指定割増

※ 石灰石ほか入手が困難な場合も想定されますので、事前にご相談いただきますと共に、
骨材指定については、調達状況を踏まえご検討くださいますようご協力をお願い致します。

石灰系骨材	2005	+ 2,500	(円/m ³)
-------	------	---------	---------------------

・呼び強度30N スランプ18夏期配合からは、高性能AE減水剤使用となります。

・フロー管理の場合は、別途ご相談ください。

高強度コンクリートスライド(大臣認定品)

普通セメント

(円／m³)

管理強度 (Fc + S)	スランプ管理		フロー管理				
	21	23	45	50	55	60	65
40	+ 5,600	+ 5,800	+ 6,400	+ 6,600	+ 6,800	+ 7,000	
42	+ 6,400	+ 6,600	+ 7,200	+ 7,400	+ 7,600	+ 7,800	
45	+ 7,200	+ 7,400	+ 8,500	+ 8,700	+ 8,900	+ 9,100	
48	+ 7,850	+ 8,050	+ 9,150	+ 9,350	+ 9,550	+ 9,750	+ 9,950
50	+ 8,300	+ 8,500	+ 9,600	+ 9,800	+ 10,000	+ 10,200	+ 10,400
51	+ 8,500	+ 8,700	+ 9,800	+ 10,000	+ 10,200	+ 10,400	+ 10,600
54	+ 9,050	+ 9,250	+ 10,350	+ 10,550	+ 10,750	+ 10,950	+ 11,150
55	+ 9,350	+ 9,550	+ 10,650	+ 10,850	+ 11,050	+ 11,250	+ 11,450
57	+ 9,850	+ 10,050	+ 11,150	+ 11,350	+ 11,550	+ 11,750	+ 11,950
60	+ 10,700	+ 10,900	+ 12,000	+ 12,200	+ 12,400	+ 12,600	+ 12,800

60Nを超える強度は組合内規によります。

中庸熱セメント

(円／m³)

管理強度 (Fc + S)	スランプ管理		フロー管理				
	21	23	45	50	55	60	65
40	+ 7,900	+ 8,100	+ 8,550	+ 8,750	+ 8,950	+ 9,150	
42	+ 8,900	+ 9,100	+ 9,300	+ 9,500	+ 9,700	+ 9,900	
45	+ 9,700	+ 9,900	+ 10,100	+ 10,300	+ 10,500	+ 10,700	
48	+ 10,000	+ 10,200	+ 10,700	+ 10,900	+ 11,100	+ 11,300	+ 11,500
50	+ 10,300	+ 10,500	+ 11,150	+ 11,350	+ 11,550	+ 11,750	+ 11,950
51	+ 10,700	+ 10,900	+ 11,650	+ 11,850	+ 12,050	+ 12,250	+ 12,450
54	+ 11,050	+ 11,200	+ 12,350	+ 12,550	+ 12,750	+ 12,950	+ 13,150
55	+ 11,700	+ 11,850	+ 13,000	+ 13,200	+ 13,400	+ 13,600	+ 13,800
57	+ 12,300	+ 12,450	+ 13,600	+ 13,800	+ 14,000	+ 14,200	+ 14,400
60	+ 13,800	+ 13,950	+ 15,100	+ 15,300	+ 15,500	+ 15,700	+ 15,900

60Nを超える強度は組合内規によります。

モルタル

(円／m³)

配 合	普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント	
		ベース+14,000	ベース+18,000
1 : 1	ベース+ 8,500	ベース+11,000	
1 : 2	ベース+ 6,500	ベース+ 8,500	
1 : 3	ベース+16,500	ベース+18,500	
1 : 4 先行用	ベース+12,000	ベース+14,000	
1 : 4 吹付用	ベース+ 5,000	ベース+ 7,000	
1 : 5	ベース+ 3,500	ベース+ 5,500	

構造体強度補正值 28S₉₁ の標準値

補正值 (N/mm ²)		6	3	6
普通セメント	θ (°C)	25 ≤ θ	8 ≤ θ < 25	0 ≤ θ < 8
	適用期間	7/ 7 ~ 9/ 6	3/ 4 ~ 7/ 6 9/ 7 ~ 11/14	11/15 ~ 3/ 3
早強セメント	θ (°C)	25 ≤ θ	5 ≤ θ < 25	0 ≤ θ < 5
	適用期間	7/ 7 ~ 9/ 6	2/ 9 ~ 7/ 6 9/ 7 ~ 12/ 2	12/ 3 ~ 2/ 8
高炉B種セメント	θ (°C)	25 ≤ θ	13 ≤ θ < 25	0 ≤ θ < 13
	適用期間	7/ 7 ~ 9/ 6	4/ 1 ~ 7/ 6 9/ 7 ~ 10/19	10/20 ~ 3/31

暑中コンクリート期間 : 7/7 ~ 9/6

： 日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間

※ 気温算出データは、気象庁観測データ 2011~2020年 を使用

θ : コンクリートの打込から 28日までの期間の予想平均気温 (°C)

※ 気温算出データは、気象庁観測データ 1991~2020年 を使用

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表

呼び強度-スランプ-種類		普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 使用 単位数量 区分										
		185 kg/m ³ 以下		180 kg/m ³ 以下		175 kg/m ³ 以下						
		標準期	夏期	標準期	夏期	標準期	夏期					
24	—	15	—	N · BB	○	○	○	○	—	—	—	—
27	—	15	—	N · BB	○	○	○	○	●	●	●	●
30	—	15	—	N · BB	○	○	○	○	●	●	●	●
33	—	15	—	N · BB	●	●	●	●	●	●	●	●
24	—	18	—	N · BB	○	○	—	—	—	—	—	—
27	—	18	—	N · BB	○	○	●	●	●	●	●	●
30	—	18	—	N · BB	○	●	●	●	●	●	●	●
33	—	18	—	N · BB	●	●	●	●	●	●	●	●

呼び強度-スランプ-種類		早強ポルトランドセメント 使用 単位数量 区分									
		185 kg/m ³ 以下		180 kg/m ³ 以下		175 kg/m ³ 以下					
		標準期	夏期	標準期	夏期	標準期	夏期				
24	—	15	—	H	○	○	○	—	—	—	—
27	—	15	—	H	○	○	●	●	●	●	●
30	—	15	—	H	○	●	●	●	●	●	●
33	—	15	—	H	●	●	●	●	●	●	●
24	—	18	—	H	○	●	●	●	●	●	●
27	—	18	—	H	●	●	●	●	●	●	●
30	—	18	—	H	●	●	●	●	●	●	●
33	—	18	—	H	●	●	●	●	●	●	●

○ : AE減水剤使用

● : 高性能AE減水剤使用

※ 単位水量185 kg/m³ 以下指定の場合には、上記区分表を標準とします。

但し、呼び強度33以上は、高性能AE減水剤使用とします。

割増 その他

種 別	スライド額	備 考
小口料金 (2.5m ³ 以下)	5,000円／台	小型車指定を含む 先行モルタルを含む
キャンセル料	1,000円／m ³ ※ 廉車代は別途請求	○ 前日12時以降のキャンセルの場合 ○ 当日に出荷されても、前営業日に確認した予定数量を下回った場合、減少した数量
出荷後のキャンセル料(戻りコン)	1 万円／m ³	
複数個所の荷卸	現場当り 3,000円	
早出割増 6:00～7:30 現着 (最低出荷量 100m ³ 以上)	5 万円／件	やむを得ない事情の場合はご相談ください。
残業割増 19:00以降出荷	10 万円／件	夜間を前提としない出荷が、現場都合等によりずれ込んだ場合。
長時間現場拘束割増	1 万円／台	現場到着後一定時間を超えた場合、戻りコン1m ³ 相当として1万円を請求させていただきます。
休日割増	30 万円／日	※その他割増料
夜間及び山岳料金	別途ご相談ください。	
杭用	+100円／m ³	
特殊繊維コンクリート割増	+2,000円／m ³	スチールファイバー 等
高速攪拌料	+500円／m ³	
プラント使用料	+300円／m ³	膨張材 等
流動化剤及び混和剤料	別途ご相談ください。	
水密および水中コンクリート	呼び強度でご発注ください。	
W/C 又はセメント量指定	呼び強度でご発注ください。	
その他特殊コンクリート及びモルタル	別途ご相談ください。	

注 1 : 当協組組合員は、19時以降を前提とした出荷は行えません。

災害復旧、緊急時等のやむを得ない事由で出荷する場合、各種割増料金が発生します。

対応工場も限られるため、当協組または該当工場へお問い合わせください。

2 : あらかじめ荷卸し時間が60分を超過する事が予測される場合は工場にご連絡ください。

3 : ハツリ等が発生した場合は別途請求させていただきます。

4 : 特殊コンクリート等での戻りコン・残水については、工場処理が出来ない事から、現場での処理をお願いします。

5 : 単位水量等、JIS の規定範囲以外の試験結果を事由とした返品は出来ません。

コンクリート試験代行手数料

1. 試し練り

項目	内 容	単 位	単 価 (円)
圧 縮	スランプ、空気量、強度（供試体 6本）	1 パッチ(30kg)	30,000
		10kg 増し	5,000
曲 げ	スランプ、空気量、強度（供試体 3本）	1 パッチ	42,000
	スランプ、空気量、強度（供試体 6本）	2 パッチ	75,000

※1 特殊コン(大臣認定等)は別途1万円~承ります。要相談。

2. コンクリート試験

項目・内 容	単 価 (円)		
ス ラ ン プ	1 回	1,500	
ス ラ ン プ フ ロ ー	1 回	2,000	
空 気 量	1 回	1,500	
成 型 (圧 縮)	キャッピング or 研磨(片面)	3 本	3,000
	+ 片面研磨	3 本	1,500
成 型 (曲 げ)	3 本	9,000	
※2 圧縮強度(試験成績表含む)	3 本	3,000	
曲げ強度(試験成績表含む)	3 本	12,000	
※3 現場出張費(圧縮)	1 回	3,000	
現場出張費(曲げ)	1 回	5,000	
※2 塩化物含有量試験(カンタブ)	1 回	3,000	
試験一式(圧縮)	JISに準じた試験(150m³未満)	供試体 3本	12,000
		供試体 6本	18,000
試験一式(曲げ)	JASS5に準じた試験(150m³未満)	供試体 3本	23,000
		供試体 6本	29,000
単位水量試験	供試体 3本	29,000	
	供試体 6本	50,000	
単位水量試験	1 回	20,000	

※2 成績書再発行料 圧縮試験成績書: 1,000円 · 塩化物測定: 3,000円

※3 現場養生等の持ち込みで複数回現場へ出張する場合はその都度

※4 発注は最低一式(3本)からお願ひいたします。

3. 外部依頼試験

公的試験期間への依頼については、試験実費の外に1件当たり下記の金額を申し受けます。

項目・内 容	単 価 (円)	
公的圧縮試験料	時 価	
区 間 距 離 (片道)	30 km未満	9,000
	50 km未満	15,000
	50 km以上 : 10 km毎 割 増	3,000

* 消費税は別途計上させていただきます。